

# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



## VALVOLINE™ ALL-FLEET™ E700 PLUS SAE 15W-40 MOTOR OIL

**Valvoline All-Fleet E700 Plus Motor Oil** es un aceite de motor SAE 15W-40 para trabajo pesado formulado para ofrecer un rendimiento óptimo en motores de diésel que operan en una gran variedad de condiciones de servicio, incluidos los motores con recirculación de gases de escape refrigerados (EGR). **Valvoline All-Fleet E700 Plus** es recomendado para su uso en motores de diésel turbo cargados y atmosféricos, y brinda un rendimiento excelente para el servicio dentro y fuera de la carretera, incluidas las aplicaciones de granjas, construcciones y minería.

**Valvoline All-Fleet E700 Plus** cuenta con la licencia API service CI-4, CI-4 Plus, SL y todas las categorías de gasolina API anteriores.

**Valvoline All-Fleet E700 Plus** está aprobado o recomendado para:

- ACEA E7
- Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076
- Detroit Diesel DFS 93K215, DFS 93K214
- Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
- Deutz DQC III-10
- MAN M3275
- DTFR 15B110 (MB 228.3)

### Propiedades típicas:

### SAE 15W-40

Viscosidad a 100 °C en cSt	14,9
Viscosidad a 40 °C en cSt	109,9
Índice de viscosidad	141
Densidad (g/cm³)	0,88
CCS @ -20°C en cP	<6500
HTHS @ 150°C en cP	4,1
Punto de fluidez en C°	-27
Ceniza sulfatada, masa %	1,4
TBN (D-2896), meq KOH/g	11
Noack, % de pérdida	11
Zinc, ppm	1230
Fosforo, ppm	1120

### Números de partes:

### SAE 15W-40

A GRANEL	818378
Tote	818476
Tambor de 55 galones	818474
Balde plástico de 5 galones	818473
Galón	859865
Cuarto	874241

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad. Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.

Fecha de vigencia:  
21/11/24

Autor:  
BT